Bohnenkamp
Moving Professionals

16.05.2025

## PNEUMATICI

| | |
|---|---|
| **Gruppo di prodotti** | Pneumatici |
| **Articolo n°** | 12500319 |
| **Dimensione valida pneumatico** | 215 / 60 - 8 |
| **LI / SI / PR** | 74 A4, 4 PR |
| **TL/TT** | TL |
| **Marchio** | Carlstar |
| **Profilo** | Turf Master |

CARLSTAR

## Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'impiego professionale su superfici erbose, giardini o campi da golf
- Mescola di gomma durevole unita a blocchi di profilo profondi
- Profilo ottimizzato in termini di stabilità e trazione

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

16.05.2025

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| **Articolo n°** | 12500319 |
| **EAN** | 5999110800066 |
| **Dimensione valida pneumatico** | 215 / 60 - 8 |
| **Dimensione alternativa 1** | 18x8.50-8 |
| **LI / SI / PR** | 74 A4, 4 PR |
| **TL/TT** | TL |
| **Marchio** | Carlstar |
| **Profilo** | Turf Master |
| **Antistatico** | no |
| **Colore degli pneumatici** | Nero |
| **Numero di regolamento ECE** | ECE 106 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 4,70 |
| **Dimensione raccomandata del cerchione** | 7.00 |
| **Dimensione ammissibile del cerchione** | 7.00I |
| **Pressione massima dell'aria [bar]** | 1,52 |
| **Larghezza dello pneumatico [mm]** | 206 |
| **Diametro esterno dello pneumatico [mm]** | 464 |
| **Stat. Raggio (SLR) [mm]** | 208 |
| **Circonferenza di rotolamento [mm]** | 1386 |
| **Profondità del battistrada [mm]** | 8,6 |
| **E-Ready** | no |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|---|---|---|---|---|---|
| **74 A4** | 375 | 20 | | 1,50 | |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.