

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12500357
Dimensione valida pneumatico	20 x 10.00 - 8
LI / SI / PR	87 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Super Lug



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

CARLISLE

Note e caratteristiche

- Pneumatico AS per trattori da giardino, motozappe e macchine simili
- Offre un'ottima trazione

Informazioni tecniche

Articolo n°	12500357
EAN	5999110800059
Dimensione valida pneumatico	20 x 10.00 - 8
LI / SI / PR	87 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Super Lug
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,60
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00
Dimensione ammissibile del cerchione	8.0
Pressione massima dell'aria [bar]	1,52
Larghezza dello pneumatico [mm]	254
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	511
Stat. Raggio (SLR) [mm]	230
Circonferenza di rotolamento [mm]	1533
Profondità del battistrada [mm]	16,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
87 A4	545	20		1,50	