


PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12500389
Dimensione valida pneumatico	245 / 50 - 10
LI / SI / PR	93 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Multi Trac C/S



CARLISLE

Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'impiego professionale su superfici erbose, giardini o campi da golf
- Mescola di gomma durevole unita a blocchi di profilo profondi
- Profilo ottimizzato in termini di stabilità e trazione

Informazioni tecniche

Articolo n°	12500389
EAN	5999110800028
Dimensione valida pneumatico	245 / 50 - 10
Dimensione alternativa 1	20x10.00-10
LI / SI / PR	93 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Multi Trac C/S
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,70
Dimensione raccomandata del cerchione	8.00
Dimensione ammissibile del cerchione	7.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,21
Larghezza dello pneumatico [mm]	236
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	498
Stat. Raggio (SLR) [mm]	223
Circonferenza di rotolamento [mm]	1488
Profondità del battistrada [mm]	8,6
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
93 A4	650	20		2,20	