

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12500399
Dimensione valida pneumatico	290 / 65 - 10
LI / SI / PR	89 A8, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	All Trail II



CARLISLE

Note e caratteristiche

- Il Carlisle All Trail è stato sviluppato specialmente per l'impiego su terreni rigidi
- Il suo profilo ampio e piatto conferisce una buona stabilità al veicolo
- La mescola del battistrada particolarmente robusta garantisce un ottimo comfort di marcia
- La sua mescola di gomma rende questo pneumatico particolarmente durevole e garantisce eccezionali capacità di marcia su strade lastricate, su calcestruzzo e su superfici difficilmente percorribili

Informazioni tecniche

Articolo n°	12500399
EAN	5999110800660
Dimensione valida pneumatico	290 / 65 - 10
Dimensione alternativa 1	24x10.50-10
LI / SI / PR	89 A8, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	All Trail II
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,80
Dimensione raccomandata del cerchione	8.0
Dimensione ammissibile del cerchione	7.5, 7.75, 8.5
Pressione massima dell'aria [bar]	1,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	287
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	632
Stat. Raggio (SLR) [mm]	280
Circonferenza di rotolamento [mm]	1869
Profondità del battistrada [mm]	11,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
89 A8	580	40		1,40	