

## PNEUMATICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici    |
| Articolo n°                  | 12500400      |
| Dimensione valida pneumatico | 305 / 60 - 10 |
| LI / SI / PR                 | 93 A8, 4 PR   |
| TL/TT                        | TL            |
| Marchio                      | Carlisle      |
| Profilo                      | AT 489        |



**CARLISLE**

## Note e caratteristiche

- Il Carlisle AT489 è uno dei prodotti migliori di questo produttore nel settore ATV
- Il suo profilo con ampie distanze tra i tasselli offre un'ottima capacità autopulente su ogni tipo di terreno
- Questo pneumatico è leggero ma robusto e ammortizza efficacemente i colpi
- Grazie alle sue spalle arrotondate, risulta facilmente manovrabile e mostra una perfetta sicurezza in curva

## Informazioni tecniche

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Articolo n°                            | 12500400           |
| EAN                                    | 5999110800813      |
| Dimensione valida pneumatico           | 305 / 60 - 10      |
| Dimensione alternativa 1               | 24x12.00-10        |
| LI / SI / PR                           | 93 A8, 4 PR        |
| TL/TT                                  | TL                 |
| Marchio                                | Carlisle           |
| Profilo                                | AT 489             |
| Antistatico                            | no                 |
| Colore degli pneumatici                | Nero               |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 10,40              |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 8.0                |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 7.75, 9.0, 9.5, 10 |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 1,50               |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 305                |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 610                |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 273                |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 1818               |
| Profondità del battistrada [mm]        | 15,0               |
| E-Ready                                | no                 |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 93 A8  | 650                     | 40              |                      | 1,50                        |                   |