

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	12500404	
Dimensione valida pneumatico	205 / 50 - 10	
LI / SI / PR	67 B, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Carlisle	
Profilo	Tour Max	





## Note e caratteristiche

- Pneumatico a sezione ridotta per golf cart e veicoli utilitari simili
- Profilo, mescola di gomma e struttura perfettamente combinati per la massima durata
- Offre silenziosità e comfort di marcia anche su percorsi difficili



## Informazioni tecniche

Articolo nº	12500404
EAN	5999110801506
Dimensione valida pneumatico	205 / 50 - 10
LI / SI / PR	67 B, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Tour Max
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,40
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	192
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	474
Stat. Raggio (SLR) [mm]	215
Circonferenza di rotolamento [mm]	1437
Profondità del battistrada [mm]	7,9
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
67 B	307	50		2,10	
	375	16		2,10	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.