

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12500548
Dimensione valida pneumatico	255 / 65 R 12
LI / SI / PR	51 M, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Dura Trail



CARLISLE

Note e caratteristiche

- Il Carlisle Dura Trail è un pneumatico per veicoli ATV adatto a un'ampia gamma di terreni, come terreni compatti, sabbia del deserto, terreni rocciosi e mediamente duri.
- I tasselli che percorrono tutta la spalla del pneumatico e una protezione del cerchio estremamente profonda proteggono il pneumatico da eventuali lesioni.
- La carcassa radiale, la robusta miscela di gomma e i tasselli a blocchi sovrapposti del battistrada assicurano il comfort di guida, un'usura lenta e una lunga durata.
- I tasselli molto sporgenti garantiscono un'ottima aderenza, anche ai primi segni di usura.

Informazioni tecniche

Articolo n°	12500548
EAN	5999110836157
Dimensione valida pneumatico	255 / 65 R 12
Dimensione alternativa 1	25x10.00R12
LI / SI / PR	51 M, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Dura Trail
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,00
Dimensione raccomandata del cerchione	8.0
Dimensione ammissibile del cerchione	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.5
Pressione massima dell'aria [bar]	1,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	261
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	651
Circonferenza di rotolamento [mm]	1952
Profondità del battistrada [mm]	20,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
51 M	195	130		1,40	