

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12500549
Dimensione valida pneumatico	24 x 13.00 - 12
LI / SI / PR	99 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Smooth



**CARLISLE**

## Note e caratteristiche

- Il Carlisle Smooth è uno pneumatico per veicoli da trasporto, tosaerba con sedile, trattori da giardino e carriole
- Grazie al suo battistrada liscio con spalle arrotondate, questo pneumatico è particolarmente rispettoso del terreno e non lascia tracce
- Grazie alla sua speciale miscela di gomma, questo pneumatico è particolarmente durevole

## Informazioni tecniche

Articolo n°	12500549
EAN	5999110802299
Dimensione valida pneumatico	24 x 13.00 - 12
Dimensione alternativa 1	320/45-12
LI / SI / PR	99 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Smooth
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,00
Dimensione raccomandata del cerchione	10.50
Dimensione ammissibile del cerchione	10.50I
Pressione massima dell'aria [bar]	1,24
Larghezza dello pneumatico [mm]	333
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	602
Stat. Raggio (SLR) [mm]	267
Circonferenza di rotolamento [mm]	1778
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
99 A4	775	20		1,20	