

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	12520102	
Dimensione valida pneumatico	5.70 - 12	
LI / SI / PR	93 A2, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Carlisle	
Profilo	Trac Chief	





## Note e caratteristiche

- Il Carlisle Trac Chief è uno pneumatico per pale caricatrici compatte, escavatori e piccoli trattori
- Il suo profilo piatto con tasselli angolari permette un'ottima trazione e stabilità
- La parete laterale rinforzata e la protezione del cerchione integrata evitano lesioni da urto alla parete laterale e al tallone dello pneumatico



## Informazioni tecniche

Articolo nº	12520102
EAN	5999110804248
Dimensione valida pneumatico	5.70 - 12
Dimensione alternativa 1	140/90-12
LI / SI / PR	93 A2, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlisle
Profilo	Trac Chief
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,20
Dimensione raccomandata del cerchione	4.50
Dimensione ammissibile del cerchione	5JA
Pressione massima dell'aria [bar]	4,14
Larghezza dello pneumatico [mm]	140
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	569
Stat. Raggio (SLR) [mm]	262
Circonferenza di rotolamento [mm]	1750
Profondità del battistrada [mm]	13,5
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
93 A2	650	10		4,10	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.