

## PNEUMATICI

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici     |
| Articolo n°                  | 13327310       |
| Dimensione valida pneumatico | 280 / 80 R 18  |
| LI / SI / PR                 | 132 A8 / 132 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marchio                      | Michelin       |
| Profilo                      | XMCL           |



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Note e caratteristiche

- Pneumatico industriale per pale caricatrici a ruote, escavatrici e sollevatori telescopici
- Fianchi rinforzati
- Tasselli massicci
- Strati della cintura in tessuto d'acciaio

**Informazioni tecniche**

|  |                |
|--|----------------|
| Articolo n°                            | 13327310       |
| EAN                                    | 3528707798039  |
| Dimensione valida pneumatico           | 280 / 80 R 18  |
| Dimensione alternativa 1               | 10.5R18        |
| LI / SI / PR                           | 132 A8 / 132 B |
| TL/TT                                  | TL             |
| Marchio                                | Michelin       |
| Profilo                                | XMCL           |
| Antistatico                            | no             |
| Colore degli pneumatici                | Nero           |
| Numero di regolamento ECE              | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 43,00          |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 9              |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 8, 10          |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 4,00           |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 290            |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 908            |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 415            |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 2708           |
| Profondità del battistrada [mm]        | 28,0           |
| Numero di borchie                      | 18x2           |
| Larghezza tagliente [mm]               | 36             |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.]     | 68             |
| E-Ready                                | no             |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 132 A8 | 2000                    | 40              |                      | 4,00                        |                   |
| 132 B  | 2000                    | 50              |                      | 4,00                        |                   |