

## PNEUMATICI

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici     |
| Articolo n°                  | 13327356       |
| Dimensione valida pneumatico | 400 / 70 R 20  |
| LI / SI / PR                 | 149 A8 / 149 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marchio                      | Michelin       |
| Profilo                      | XMCL           |



## Note e caratteristiche

- Pneumatico industriale per pale caricatrici a ruote, escavatrici e sollevatori telescopici
- Fianchi rinforzati
- Tasselli massicci
- Strati della cintura in tessuto d'acciaio

## Informazioni tecniche

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Articolo n°                            | 13327356       |
| EAN                                    | 3528704744954  |
| Dimensione valida pneumatico           | 400 / 70 R 20  |
| Dimensione alternativa 1               | 16.0/70R20     |
| LI / SI / PR                           | 149 A8 / 149 B |
| TL/TT                                  | TL             |
| Marchio                                | Michelin       |
| Profilo                                | XMCL           |
| Antistatico                            | no             |
| Colore degli pneumatici                | Nero           |
| Numero di regolamento ECE              | non necessario |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 69,00          |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 13             |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 12             |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 4,00           |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 412            |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1069           |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 481            |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 3177           |
| Profondità del battistrada [mm]        | 33,0           |
| Numero di borchie                      | 18x2           |
| Larghezza tagliente [mm]               | 37             |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.]     | 140            |
| E-Ready                                | no             |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 149 A8 | 3250                    | 40              |                      | 4,00                        |                   |
| 149 B  | 3250                    | 50              |                      | 4,00                        |                   |