

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13327380
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	XMCL



Note e caratteristiche

- Pneumatico industriale per pale caricatrici a ruote, escavatrici e sollevatori telescopici
- Fianchi rinforzati
- Tasselli massicci
- Strati della cintura in tessuto d'acciaio

Informazioni tecniche

Articolo n°	13327380
EAN	3528702442685
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 R 24
Dimensione alternativa 1	17.5LR24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	XMCL
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	101,00
Dimensione raccomandata del cerchione	15
Dimensione ammissibile del cerchione	14, 16
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	467
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1248
Stat. Raggio (SLR) [mm]	562
Circonferenza di rotolamento [mm]	3709
Profondità del battistrada [mm]	36,0
Numero di borchie	18x2
Larghezza tagliente [mm]	41
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	218
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	