

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13328087
Dimensione valida pneumatico	VF 710 / 70 R 42
LI / SI / PR	182 D / 179 E
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Axiobib 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Note e caratteristiche

- Il Michelin Axiobib 2 è adatto a trattori nella fascia di potenza da 160 fino a 550 CV
- Questo pneumatico VF, con la sua tecnologia Ultraflex, permette una capacità di carico fino al 40% maggiore
- Inoltre, presenta una trazione particolarmente buona sui campi e una minore pressione di gonfiaggio

Informazioni tecniche

Articolo n°	13328087
EAN	3528705236687
Dimensione valida pneumatico	VF 710 / 70 R 42
LI / SI / PR	182 D / 179 E
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	AxioBib 2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	356,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW25B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW23B, MW25B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	731
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2066
Stat. Raggio (SLR) [mm]	906
Circonferenza di rotolamento [mm]	6104
Profondità del battistrada [mm]	65,0
Numero di borchie	20x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	867
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
182 D	8500	65		2,00	
179 E	7750	70		2,00	