

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13371010
Dimensione valida pneumatico	280 / 80 - 18
LI / SI / PR	132 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL



Note e caratteristiche

- Pneumatico industriale per pale caricatrici a ruote, escavatrici e sollevatori telescopici
- Tasselli massicci e mescola di gomma resistente all'abrasione
- Estrema stabilità laterale grazie agli strati della carcassa

Informazioni tecniche

Articolo n°	13371010
EAN	3528702817780
Dimensione valida pneumatico	280 / 80 - 18
Dimensione alternativa 1	10.5/80-18
LI / SI / PR	132 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,00
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Dimensione ammissibile del cerchione	8, 10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	288
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	902
Stat. Raggio (SLR) [mm]	413
Circonferenza di rotolamento [mm]	2691
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	19x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	80
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
132 A8	2000	40		4,00	