

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13371035
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 - 20
LI / SI / PR	144 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL



## Note e caratteristiche

- Pneumatico industriale per pale caricatrici a ruote, escavatrici e sollevatori telescopici
- Tasselli massicci e mescola di gomma resistente all'abrasione
- Estrema stabilità laterale grazie agli strati della carcassa

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	13371035
EAN	3528704955039
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 - 20
Dimensione alternativa 1	12.5/80-20
LI / SI / PR	144 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,00
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	12, 10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	337
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1045
Stat. Raggio (SLR) [mm]	474
Circonferenza di rotolamento [mm]	3112
Profondità del battistrada [mm]	25,0
Numero di borchie	20x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	135
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
144 A8	2800	40		4,00	