

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13371040
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 - 20
LI / SI / PR	149 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL



Note e caratteristiche

- Pneumatico industriale per pale caricatrici a ruote, escavatrici e sollevatori telescopici
- Tasselli massicci e mescola di gomma resistente all'abrasione
- Estrema stabilità laterale grazie agli strati della carcassa

Informazioni tecniche

Articolo n°	13371040
EAN	3528703468097
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 - 20
Dimensione alternativa 1	16.0/70-20
LI / SI / PR	149 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,00
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	12, 14
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	405
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1065
Stat. Raggio (SLR) [mm]	480
Circonferenza di rotolamento [mm]	3167
Profondità del battistrada [mm]	29,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	129
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A8	3250	40		4,00	