

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13371047
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 - 24
LI / SI / PR	164 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL



Note e caratteristiche

- Pneumatico industriale per pale caricatrici a ruote, escavatrici e sollevatori telescopici
- Tasselli massicci e mescola di gomma resistente all'abrasione
- Estrema stabilità laterale grazie agli strati della carcassa

Informazioni tecniche

Articolo n°	13371047
EAN	3528701962207
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 - 24
Dimensione alternativa 1	19.5-24
LI / SI / PR	164 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,00
Dimensione raccomandata del cerchione	16
Dimensione ammissibile del cerchione	15
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	504
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1315
Stat. Raggio (SLR) [mm]	588
Circonferenza di rotolamento [mm]	3903
Profondità del battistrada [mm]	29,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	264
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 A8	5000	40		4,00	