

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13371048
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 - 24
LI / SI / PR	158 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL



Note e caratteristiche

- Pneumatico industriale per pale caricatrici a ruote, escavatrici e sollevatori telescopici
- Tasselli massicci e mescola di gomma resistente all'abrasione
- Estrema stabilità laterale grazie agli strati della carcassa

Informazioni tecniche

Articolo n°	13371048
EAN	3528704078783
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 - 24
Dimensione alternativa 1	16.0/70-24
LI / SI / PR	158 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,00
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	418
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1173
Stat. Raggio (SLR) [mm]	535
Circonferenza di rotolamento [mm]	3497
Profondità del battistrada [mm]	29,0
Numero di borchie	20x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	165
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
158 A8	4250	40		5,00	