Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13371050
Dimensione valida pneumatico	400 / 80 - 24
LI / SI / PR	162 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL

MICHELIN

Note e caratteristiche

- Pneumatico industriale per pale caricatrici a ruote, escavatrici e sollevatori telescopici
- Tasselli massicci e mescola di gomma resistente all'abrasione
- Estrema stabilità laterale grazie agli strati della carcassa

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	13371050
EAN	3528700502671
Dimensione valida pneumatico	400 / 80 - 24
Dimensione alternativa 1	15.5/80-24
LI / SI / PR	162 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,00
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	14
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	414
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1257
Stat. Raggio (SLR) [mm]	571
Circonferenza di rotolamento [mm]	3743
Profondità del battistrada [mm]	29,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	202
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
162 A8	4750	40		5,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.