

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13371055
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 - 24
LI / SI / PR	168 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL



Note e caratteristiche

- Pneumatico industriale per pale caricatrici a ruote, escavatrici e sollevatori telescopici
- Tasselli massicci e mescola di gomma resistente all'abrasione
- Estrema stabilità laterale grazie agli strati della carcassa

Informazioni tecniche

Articolo n°	13371055
EAN	3528701656298
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 - 24
Dimensione alternativa 1	16.9-24
LI / SI / PR	168 A8
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	Power CL
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,00
Dimensione raccomandata del cerchione	15
Dimensione ammissibile del cerchione	13, 14
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	460
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1328
Stat. Raggio (SLR) [mm]	596
Circonferenza di rotolamento [mm]	3944
Profondità del battistrada [mm]	29,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	236
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
168 A8	5600	40		5,00	