

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13375335
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	CrossGrip



Bohnenkamp
Moving Professionals



Note e caratteristiche

- Il Michelin CrossGrip è un versatile pneumatico multifunzione per l'impiego in lavori di manutenzione degli spazi pubblici, su strada, sul terreno e sulla neve durante tutto l'anno
- Questo pneumatico offre un'elevata capacità di carico ad una velocità massima di 65 km/h
- Il design del suo profilo garantisce una buona trazione, anche in condizioni atmosferiche invernali
- Questo pneumatico presenta ottime caratteristiche di sterzata anche in retromarcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	13375335
EAN	3528701318462
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 24
Dimensione alternativa 1	16.9R24
LI / SI / PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	CrossGrip
M+S	M+S
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,00
Dimensione raccomandata del cerchione	14
Dimensione ammissibile del cerchione	15
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	447
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1314
Stat. Raggio (SLR) [mm]	593
Circonferenza di rotolamento [mm]	3977
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	42x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	234
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
161 A8	4625	40		4,00	
156 D	4000	65		4,00	