

## PNEUMATICI

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici      |
| Articolo n°                  | 13612516        |
| Dimensione valida pneumatico | 750 / 45 - 30.5 |
| LI / SI / PR                 | 173 A8, 20 PR   |
| TL/TT                        | TT              |
| Marchio                      | Trelleborg      |
| Profilo                      | T428            |



  
**TRELLEBORG**

## Note e caratteristiche

- Trelleborg Twin T428 è un pneumatico forestale con un'ampia gamma di applicazioni.
- Il battistrada è particolarmente piatto e largo e può essere combinato molto bene con fasce e catene.
- La spalla del pneumatico presenta rinforzi supplementari e l'usura in quest'area, causata da fasce o catene, è ridotta.
- L'ampia area di contatto e il disegno del battistrada garantiscono buona trazione, autopulizia e protezione del suolo.

**Informazioni tecniche**

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Articolo n°                            | 13612516        |
| EAN                                    | 8059971006667   |
| Dimensione valida pneumatico           | 750 / 45 - 30.5 |
| LI / SI / PR                           | 173 A8, 20 PR   |
| TL/TT                                  | TT              |
| Marchio                                | Trelleborg      |
| Profilo                                | T428            |
| Codice TRA                             | LS-2            |
| Proprietà della carcassa               | Steel Belted    |
| Antistatico                            | no              |
| Colore degli pneumatici                | Nero            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 272,17          |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | AG24.00         |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 5,00            |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 750             |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1465            |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 700             |
| Indice del raggio di velocità (SRI)    | 685             |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 4395            |
| Profondità del battistrada [mm]        | 40,0            |
| Capacità del pneumatico 75% [litr.]    | 300             |
| E-Ready                                | no              |

**Capacità di carico**

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 173 A8 | 6500                    | 40              |                      | 5,00                        |                   |