

## PNEUMATICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici    |
| Articolo n°                  | 13622110      |
| Dimensione valida pneumatico | 380 / 85 - 28 |
| LI / SI / PR                 | 139 A8        |
| TL/TT                        | TT            |
| Marchio                      | Trelleborg    |
| Profilo                      | T410          |



Bohnenkamp  
■ ■ ■ Moving Professionals

  
TRELLEBORG

## Note e caratteristiche

- Il Trelleborg Agroforest 410 è un pneumatico per uso agricolo e forestale.
- Il pneumatico offre prestazioni ottimali nei lavori forestali e trazione e comfort di guida quando usato in campo.
- I fianchi rinforzati proteggono il pneumatico dai danni.
- La struttura della spalla garantisce una maggiore stabilità nelle condizioni più difficili.

Informazioni tecniche

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Articolo n°                            | 13622110      |
| EAN                                    | 8059971014174 |
| Dimensione valida pneumatico           | 380 / 85 - 28 |
| Dimensione alternativa 1               | 14.9-28       |
| LI / SI / PR                           | 139 A8        |
| TL/TT                                  | TT            |
| Marchio                                | Trelleborg    |
| Profilo                                | T410          |
| Antistatico                            | no            |
| Colore degli pneumatici                | Nero          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 90,85         |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | W12           |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | W11, W13      |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 2,40          |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 380           |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1365          |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 637           |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 4071          |
| Profondità del battistrada [mm]        | 45,0          |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.]     | 170           |
| E-Ready                                | no            |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 139 A8 | 2430                    | 40              |                      | 2,40                        |                   |
|        |                         |                 |                      | 2,40                        |                   |