Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13622116
Dimensione valida pneumatico	600 / 65 - 34
LI / SI / PR	163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Trelleborg
Profilo	T440

TRELLEBORG

Note e caratteristiche

- Trelleborg Twin Forestry T440 è un pneumatico forestale per l'uso su trattori forestali.
- Il disegno del suo battistrada, adatto a terreni grassi e molto sporchi, con bordi frangizolle tra i tasselli assicura un'ottima autopulizia e un'eccellente trazione su argilla, fango, ghiaccio e neve.
- I tasselli con bordi trasversali e le spalle del pneumatico rinforzate consentono un uso efficiente del pneumatico con fasce.

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	13622116
EAN	8059971005325
Dimensione valida pneumatico	600 / 65 - 34
LI / SI / PR	163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	Trelleborg
Profilo	T440
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	235,70
Dimensione raccomandata del cerchione	DW20A
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	610
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1650
Stat. Raggio (SLR) [mm]	765
Circonferenza di rotolamento [mm]	5070
Profondità del battistrada [mm]	55,0
Numero di borchie	17x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	304
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
163 A8	4875	40		3,20	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.