Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13622122
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 - 34
LI / SI / PR	147 A8 / 144 B
TL/TT	TT
Marchio	Trelleborg
Profilo	T410

TRELLEBORG

Note e caratteristiche

- Il Trelleborg Agroforest 410 è un pneumatico per uso agricolo e forestale.
- Il pneumatico offre prestazioni ottimali nei lavori forestali e trazione e comfort di guida quando usato in campo.
- I fianchi rinforzati proteggono il pneumatico dai danni.
- La struttura della spalla garantisce una maggiore stabilità nelle condizioni più difficili.

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	13622122
EAN	8059971014259
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 - 34
Dimensione alternativa 1	16.9-34
LI / SI / PR	147 A8 / 144 B
TL/TT	TT
Marchio	Trelleborg
Profilo	T410
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	127,14
Dimensione raccomandata del cerchione	W15L
Dimensione ammissibile del cerchione	W13L, W14L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	440
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1575
Stat. Raggio (SLR) [mm]	736
Indice del raggio di velocità (SRI)	750
Circonferenza di rotolamento [mm]	4734
Profondità del battistrada [mm]	50,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	265
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
147 A8	3075	40		2,40	
144 B	2800	50		2,40	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.