

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 13622124 |
| Dimensione valida pneumatico | 460 / 85 - 34 |
| LI / SI / PR | 152 A8 / 149 B |
| TL/TT | TT |
| Marchio | Trelleborg |
| Profilo | T410 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Note e caratteristiche

- Il Trelleborg Agroforest 410 è un pneumatico per uso agricolo e forestale.
- Il pneumatico offre prestazioni ottimali nei lavori forestali e trazione e comfort di guida quando usato in campo.
- I fianchi rinforzati proteggono il pneumatico dai danni.
- La struttura della spalla garantisce una maggiore stabilità nelle condizioni più difficili.

Informazioni tecniche

| | |
|--|----------------|
| Articolo n° | 13622124 |
| EAN | 8059971014273 |
| Dimensione valida pneumatico | 460 / 85 - 34 |
| Dimensione alternativa 1 | 18.4-34 |
| LI / SI / PR | 152 A8 / 149 B |
| TL/TT | TT |
| Marchio | Trelleborg |
| Profilo | T410 |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 148,99 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | W16L |
| Dimensione ammissibile del cerchione | W14L, W15L |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 2,40 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 475 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1645 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 766 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 4938 |
| Profondità del battistrada [mm] | 55,0 |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.] | 335 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 152 A8 | 3550 | 40 | | 2,40 | |
| 149 B | 3250 | 50 | | 2,40 | |