

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13626001
Dimensione valida pneumatico	240 / 70 R 16
LI / SI / PR	104 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Marchio	Trelleborg
Profilo	TM700



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Note e caratteristiche

- Il TM 700 è uno pneumatico radiale agricolo
- Offre una straordinaria trazione su campo, unita a capacità autopulenti, comfort e ottimo comportamento di marcia su strada.
- Comportamento di marcia del massimo livello

Informazioni tecniche

Articolo n°	13626001
EAN	8059971009705
Dimensione valida pneumatico	240 / 70 R 16
LI / SI / PR	104 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Marchio	Trelleborg
Profilo	TM700
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,84
Dimensione raccomandata del cerchione	8
Dimensione ammissibile del cerchione	9
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	244
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	742
Stat. Raggio (SLR) [mm]	340
Circonferenza di rotolamento [mm]	2195
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
104 A8	900	40		2,40	
104 B	900	50		2,40	