

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13627350
Dimensione valida pneumatico	VF 710 / 70 R 42
LI / SI / PR	182 D / 179 E
TL/TT	TL
Marchio	Trelleborg
Profilo	TM1000PT



Note e caratteristiche

- Trelleborg TM1000 Progressive Traction è un pneumatico a tecnologia VF per trattori ad alte prestazioni.
- I suoi speciali tasselli con doppio bordo garantiscono un'ottima aderenza e un basso slittamento.
- Rispetto ai pneumatici standard, a parità di pressione dell'aria, offre il 40% in più di capacità di carico oppure la stessa capacità di carico ma con il 40% in meno di pressione di gonfiaggio.
- Il pneumatico offre capacità di carico molto elevate, bassa compattazione del terreno ed eccellente trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	13627350
EAN	8059971027730
Dimensione valida pneumatico	VF 710 / 70 R 42
LI / SI / PR	182 D / 179 E
TL/TT	TL
Marchio	Trelleborg
Profilo	TM1000PT
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	363,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW25B
Dimensione ammissibile del cerchione	DW23B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	740
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2070
Stat. Raggio (SLR) [mm]	900
Circonferenza di rotolamento [mm]	6190
Profondità del battistrada [mm]	67,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	813
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
182 D	8500	65		2,00	
179 E	7750	70		2,00	