

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	14815210
Dimensione valida pneumatico	620 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	166 D
TL/TT	TL
Marchio	Vredestein
Profilo	FLOTATION PRO



Note e caratteristiche

- Il Vredestein Flotation Pro è uno pneumatico radiale per rimorchi agricoli
- L'ampia superficie d'appoggio rinforzata da una cintura d'acciaio permette un'ottimale salvaguardia del terreno e al tempo stesso un buon comportamento di marcia sui terreni difficili
- Questo pneumatico è omologato per una velocità massima di 65km/h ed è perfettamente adatto anche ai trasporti su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	14815210
EAN	8714692110221
Dimensione valida pneumatico	620 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	166 D
TL/TT	TL
Marchio	Vredestein
Profilo	FLOTATION PRO
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	137,43
Dimensione raccomandata del cerchione	20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	625
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1360
Stat. Raggio (SLR) [mm]	620
Circonferenza di rotolamento [mm]	4200
Profondità del battistrada [mm]	19,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
166 D	5300	65		4,00	