

## **PNEUMATICI**

| Gruppo di prodotti           | Pneumatici    |  |
|------------------------------|---------------|--|
| Articolo nº                  | 14826125      |  |
| Dimensione valida pneumatico | 710 / 70 R 42 |  |
| LI / SI / PR                 | 173 D         |  |
| TL/TT                        | TL            |  |
| Marchio                      | Vredestein    |  |
| Profilo                      | TRAXION XXL   |  |





## Note e caratteristiche

- Il Traxion XXL è stato sviluppato per trattori con una potenza del motore superiore a 160 CV
- Il suo particolare profilo e la carcassa flessibile garantiscono un'ampia superficie d'appoggio e quindi una distribuzione uniforme della pressione sul terreno
- Il grosso volume dello pneumatico permette un'elevata capacità di carico con una bassa pressione di gonfiaggio
- Questo pneumatico offre un'eccezionale trazione nell'impiego sui campi
- Nei trasporti su strada, si contraddistingue per il comfort di marcia e la sicurezza fino ad una velocità di 70 km/h



## Informazioni tecniche

| Articolo nº                            | 14826125      |
|--|---------------|
| EAN                                    | 8714692326998 |
| Dimensione valida pneumatico           | 710 / 70 R 42 |
| LI / SI / PR                           | 173 D         |
| TL/TT                                  | TL            |
| Marchio                                | Vredestein    |
| Profilo                                | TRAXION XXL   |
| Antistatico                            | no            |
| Colore degli pneumatici                | Nero          |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 348,55        |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 23            |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 25            |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 2,40          |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 740           |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 2060          |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 940           |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 6140          |
| Profondità del battistrada [mm]        | 57,9          |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.]     | 825           |
| E-Ready                                | no            |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico<br>[kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione<br>atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 173 D  | 6500                       | 65              |                      | 2,40                           |                   |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.