

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	14826550
Dimensione valida pneumatico	480 / 80 R 50
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	Vredestein
Profilo	TRAXION 85



Note e caratteristiche

- Il Traxion 85 è uno pneumatico AS standard per trattori di classe media
- Il suo particolare profilo a tasselli ricurvi e spalle arrotondate offre una buona trazione e, allo stesso tempo, salvaguarda i terreni sensibili
- La sua carcassa flessibile crea un'ampia superficie d'appoggio e quindi una buona distribuzione della pressione sul terreno
- La particolare struttura della sua carcassa a volume incrementato permette un'elevata capacità di carico rispetto agli pneumatici standard di vecchia generazione
- Il tallone è rinforzato con strati aggiuntivi, che garantiscono una stabilità ottimale anche a elevate velocità o sui pendii
- Inoltre, questo pneumatico presenta un ridotto slittamento, un elevato comfort di marcia e una lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	14826550
EAN	8714692327216
Dimensione valida pneumatico	480 / 80 R 50
Dimensione alternativa 1	18.4R50
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	Vredestein
Profilo	TRAXION 85
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	209,67
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	W14L, DW14L, W15L, DW15L, W16L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	500
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2045
Stat. Raggio (SLR) [mm]	950
Circonferenza di rotolamento [mm]	6225
Profondità del battistrada [mm]	49,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	550
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
159 A8	4375	40		2,40	
159 B	4375	50		2,40	