

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	14827150
Dimensione valida pneumatico	VF 710 / 75 R 42
LI / SI / PR	184 D
TL/TT	TL
Marchio	Vredestein
Profilo	TRAXION OPTIMALL



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

VREDESTEIN
TYRE TECHNOLOGY FOR BEST RESULTS

Note e caratteristiche

- Il Vredestein Traxion Optimall è uno pneumatico VF di nuova generazione per trattori potenti
- La struttura estremamente flessibile della sua carcassa permette una riduzione della pressione di gonfiaggio fino al 25% per una minore compressione del terreno
- La zona superiore del tallone è particolarmente rinforzata e garantisce una buona stabilità anche a pressione ridotta
- La robusta testa dei tasselli al centro del battistrada garantisce stabilità, minima usura e buona capacità autopulente
- Nell'impiego su strada, il battistrada garantisce un'usura lenta e una durata più lunga grazie all'alta percentuale di gomma
- La sagoma arrotondata del battistrada garantisce un buon comfort di marcia
- Grazie alla tecnologia NRO (Narrow RIm Option), questo pneumatico può essere montato su cerchi più stretti rispetto ad altri pneumatici VF della stessa dimensione

Informazioni tecniche

Articolo n°	14827150
EAN	8714692344909
Dimensione valida pneumatico	VF 710 / 75 R 42
LI / SI / PR	184 D
TL/TT	TL
Marchio	Vredestein
Profilo	TRAXION OPTIMALL
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	391,30
Dimensione raccomandata del cerchione	25
Pressione massima dell'aria [bar]	2,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	730
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2160
Stat. Raggio (SLR) [mm]	960
Circonferenza di rotolamento [mm]	6410
Profondità del battistrada [mm]	58,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	917
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
184 D	9000	65		2,00	