

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 14875200 |
| Dimensione valida pneumatico | 460 / 70 R 24 |
| LI / SI / PR | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Vredestein |
| Profilo | ENDURION |



Note e caratteristiche

- Il Vredestein Endurion è uno pneumatico radiale MPT per sollevatori telescopici e veicoli simili
- I tasselli larghi, disposti a 45° l'uno rispetto all'altro, e l'elevata percentuale positiva nel profilo garantiscono una lunga durata del ciclo di vita
- L'ottima miscela di gomma e la carcassa particolarmente robusta aumentano la durata e garantiscono i massimi rendimenti

Informazioni tecniche

| | |
|--|----------------|
| Articolo n° | 14875200 |
| EAN | 8714692310003 |
| Dimensione valida pneumatico | 460 / 70 R 24 |
| LI / SI / PR | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT | TL |
| Marchio | Vredestein |
| Profilo | ENDURION |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 111,00 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | DW15L |
| Dimensione ammissibile del cerchione | DW14L, DW16L |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 4,00 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 480 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1265 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 570 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 3820 |
| Profondità del battistrada [mm] | 30,0 |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.] | 199 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 159 A8 | 4375 | 40 | | 4,00 | |
| 159 B | 4375 | 50 | | 4,00 | |