

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	14875210
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	Vredestein
Profilo	ENDURION



Note e caratteristiche

- Il Vredestein Endurion è uno pneumatico radiale MPT per sollevatori telescopici e veicoli simili
- I tasselli larghi, disposti a 45° l'uno rispetto all'altro, e l'elevata percentuale positiva nel profilo garantiscono una lunga durata del ciclo di vita
- L'ottima miscela di gomma e la carcassa particolarmente robusta aumentano la durata e garantiscono i massimi rendimenti

Informazioni tecniche

Articolo n°	14875210
EAN	8714692310027
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	Vredestein
Profilo	ENDURION
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	127,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW15L, DW18L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	520
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1315
Stat. Raggio (SLR) [mm]	595
Circonferenza di rotolamento [mm]	4000
Profondità del battistrada [mm]	30,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	246
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	