

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15211600
Dimensione valida pneumatico	6.5 / 80 - 15
LI / SI / PR	98 A6 / 94 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale AS per l'impiego su trattori o anche come pneumatico Implement
- Tasselli con angolo di inclinazione di 45° per un'elevata trazione e una buona capacità autopulente anche nelle condizioni d'impiego più difficili
- La solida carcassa in nylon garantisce sicurezza d'uso e una buona trasmissione della forza di trazione

Informazioni tecniche

Articolo n°	15211600
EAN	8903635001508
Dimensione valida pneumatico	6.5 / 80 - 15
LI / SI / PR	98 A6 / 94 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	324
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,89
Dimensione raccomandata del cerchione	5.00F
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	163
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	663
Stat. Raggio (SLR) [mm]	295
Circonferenza di rotolamento [mm]	1942
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
98 A6	750	30		3,60	
94 A8	670	40		3,60	