Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15211631
Dimensione valida pneumatico	11.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	145 A6 / 141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	320 Value Plus

ALLIANCE

Note e caratteristiche

- L'Alliance 320 Value Plus è uno pneumatico per rimorchi agricoli
- La larga superficie d'appoggio dello pneumatico salvaguarda il terreno e permette l'impiego su superfici verdi e terreni sensibili
- La sua resistente struttura in nylon garantisce una lunga durata del ciclo di vita e una prestazione ottimale sul terreno e su strada

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15211631
EAN	8903635012146
Dimensione valida pneumatico	11.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	145 A6 / 141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	320 Value Plus
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,02
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	5,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	290
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	845
Stat. Raggio (SLR) [mm]	365
Indice del raggio di velocità (SRI)	400
Circonferenza di rotolamento [mm]	2540
Area di contatto [cm²]	566.6
Profondità del battistrada [mm]	9,0
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
145 A6	2900	30		5,70	
141 A8	2575	40		5,70	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.