

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo nº	15211654
Dimensione valida pneumatico	400 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	132 A8 / 145 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotation 328





Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation per veicoli trainati
- Profilo rispettoso del terreno

• Anche per trattori (prato a rotoli)



Informazioni tecniche

Articolo nº	15211654	
EAN	8903635000853	
Dimensione valida pneumatico	400 / 60 - 15.5	
LI / SI / PR	132 A8 / 145 A8, 14 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Alliance	
Profilo	Flotation 328	
Antistatico	no	
Colore degli pneumatici	Nero	
Numero di regolamento ECE	ECE 106	
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,40	
Dimensione raccomandata del cerchione	13.00	
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60	
Larghezza dello pneumatico [mm]	404	
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	874	
Stat. Raggio (SLR) [mm]	377	
Circonferenza di rotolamento [mm]	2510	
Periodo di garanzia	7 anni	
E-Ready	no	

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
132 A8	2000	40	Ruota motrice	3,60	LLV
145 A8	2900	40	Free Rolling	3,60	LLV

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.