

## PNEUMATICI

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici      |
| Articolo n°                  | 15211666        |
| Dimensione valida pneumatico | 360 / 65 - 16   |
| LI / SI / PR                 | 138 A8 / 150 A8 |
| TL/TT                        | TL              |
| Marchio                      | Alliance        |
| Profilo                      | FarmPRO 327     |



## Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico Implement per rimorchi ed altre macchine agricole destinate a vari usi, in particolare su pascoli
- Ampia superficie d'appoggio per una ridotta pressione sul terreno e un'ottima stabilità della macchina (con dispositivi di lavoro)
- Profilo rispettoso delle piante e del terreno
- Profilo non direzionale, con ridotta resistenza al rotolamento e buona capacità autopulente

Informazioni tecniche

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Articolo n°                            | 15211666        |
| EAN                                    | 8903635008941   |
| Dimensione valida pneumatico           | 360 / 65 - 16   |
| Dimensione alternativa 1               | 14.0/65-16      |
| LI / SI / PR                           | 138 A8 / 150 A8 |
| TL/TT                                  | TL              |
| Marchio                                | Alliance        |
| Profilo                                | FarmPRO 327     |
| Antistatico                            | no              |
| Colore degli pneumatici                | Nero            |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 31,96           |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 11              |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 4,60            |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 357             |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 874             |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 388             |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 2590            |
| Profondità del battistrada [mm]        | 12,1            |
| Periodo di garanzia                    | 7 anni          |
| E-Ready                                | no              |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 138 A8 | 2360                    | 40              | Ruota motrice        | 4,60                        |                   |
| 150 A8 | 3350                    | 40              | Free Rolling         | 4,60                        |                   |