

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo nº	15211667
Dimensione valida pneumatico	340 / 55 - 16
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO 327





Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico Implement per rimorchi ed altre macchine agricole destinate a vari usi, in particolare su pascoli
- Profilo rispettoso delle piante e del terreno
- Ampia superficie d'appoggio per una ridotta pressione sul terreno e un'ottima stabilità della macchina (con dispositivi di lavoro)
- Profilo non direzionale, con ridotta resistenza al rotolamento e buona capacità autopulente



Informazioni tecniche

Articolo nº	15211667
EAN	8903635004318
Dimensione valida pneumatico	340 / 55 - 16
Dimensione alternativa 1	13.0/55-16
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO 327
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,54
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Pressione massima dell'aria [bar]	3,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	340
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	780
Stat. Raggio (SLR) [mm]	365
Circonferenza di rotolamento [mm]	2354
Profondità del battistrada [mm]	12,1
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
121 A8	1450	40	Ruota motrice	3,40	
133 A8	2060	40	Free Rolling	3,40	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.