

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15211672
Dimensione valida pneumatico	16.5L - 16.1 SL
LI / SI / PR	138 A8 / 134 B, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	222



Note e caratteristiche

- L'Alliance 222 è uno pneumatico Implement per rimorchi agricoli e macchine a traino
- Questo pneumatico di grande volume, con la sua ampia superficie d'appoggio offre elevate capacità di carico senza danneggiare il suolo
- È ideale per l'uso sui campi e per i tragitti di trasporto su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	15211672
EAN	8903635010012
Dimensione valida pneumatico	16.5L - 16.1 SL
LI / SI / PR	138 A8 / 134 B, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	222
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	38.40
Dimensione raccomandata del cerchione	14LB
Dimensione ammissibile del cerchione	W14C
Pressione massima dell'aria [bar]	2,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	419
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1024
Stat. Raggio (SLR) [mm]	457
Circonferenza di rotolamento [mm]	2987
Profondità del battistrada [mm]	11,5
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
138 A8	2360	40		2,50	
134 B	2120	50		2,50	