

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15212315
Dimensione valida pneumatico	12.0 / 75 - 18
LI / SI / PR	139 A6 / 135 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	317 (Spacer)



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale MPT multiuso per i più svariati scopi di impiego sulle più diverse tipologie di macchine
- Speciale profilo con blocchi angolari nel centro del battistrada per una maggiore distanza tra i tasselli (distanziali)
- Profilo di trazione per una buona capacità autopulente e di trazione anche in difficili condizioni atmosferiche e di impiego
- Blocchi del profilo disposti al centro per buone prestazioni nella marcia su strada
- Per un impiego più lungo e a rotolamento libero, si raccomanda il montaggio in direzione opposta a quella di marcia
- Per un impiego più lungo, a rotolamento libero, si raccomanda il montaggio in direzione opposta a quella di marcia

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15212315
EAN	8903635007401
Dimensione valida pneumatico	12.0 / 75 - 18
LI / SI / PR	139 A6 / 135 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	Alliance
Profilo	317 (Spacer)
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,50
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	299
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	915
Stat. Raggio (SLR) [mm]	411
Circonferenza di rotolamento [mm]	2690
Profondità del battistrada [mm]	18,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	127
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
139 A6	2430	30		4,00	
135 A8	2180	40		4,00	