

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15212359	
Dimensione valida pneumatico	13.0 / 65 - 18	
LI/SI/PR	144 A8 / 140 B, 16 PR	
TL/TT	тт	
Marchio	Alliance	
Profilo	320	



## Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con elevata capacità di carico
- Ridotta compressione del terreno

• Carcassa di nylon resistente per una lunga durata utile



## Informazioni tecniche

Articolo nº	15212359
EAN	8903635000440
Dimensione valida pneumatico	13.0 / 65 - 18
LI / SI / PR	144 A8 / 140 B, 16 PR
TL/TT	тт
Marchio	Alliance
Profilo	320
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,49
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Pressione massima dell'aria [bar]	4,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	336
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	890
Stat. Raggio (SLR) [mm]	398
Circonferenza di rotolamento [mm]	2611
Profondità del battistrada [mm]	9,5
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
144 A8	2800	40		4,90	
140 B	2500	50		4,90	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.