

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15212405	
Dimensione valida pneumatico	15.0 / 70 - 18	
LI / SI / PR	151 A8 / 147 B, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Alliance	
Profilo	320	



## Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con elevata capacità di carico
- Ridotta compressione del terreno

Carcassa di nylon resistente per una lunga durata utile



## Informazioni tecniche

Articolo nº	15212405
EAN	8903635001904
Dimensione valida pneumatico	15.0 / 70 - 18
LI / SI / PR	151 A8 / 147 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	320
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,08
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Pressione massima dell'aria [bar]	4,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	391
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	990
Stat. Raggio (SLR) [mm]	442
Circonferenza di rotolamento [mm]	2902
Profondità del battistrada [mm]	12,0
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
151 A8	3450	40		4,21	LLV
147 B	3075	50		4,25	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.