

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15212485	
Dimensione valida pneumatico	16.0 / 70 - 20	
LI / SI / PR	154 A8 / 150 B, 14 PR	
TL/TT	тт	
Marchio	Alliance	
Profilo	320	



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con elevata capacità di carico
- Ridotta compressione del terreno

• Carcassa di nylon resistente per una lunga durata utile



Informazioni tecniche

Articolo nº	15212485
EAN	8903635002505
Dimensione valida pneumatico	16.0 / 70 - 20
LI / SI / PR	154 A8 / 150 B, 14 PR
TL/TT	тт
Marchio	Alliance
Profilo	320
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,58
Dimensione raccomandata del cerchione	13.00
Dimensione ammissibile del cerchione	12
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	418
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1075
Stat. Raggio (SLR) [mm]	470
Circonferenza di rotolamento [mm]	3164
Profondità del battistrada [mm]	13,5
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 A8	3750	40		3,50	
150 B	3350	50		3,50	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.