

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15212559
Dimensione valida pneumatico	500 / 55 - 20
LI / SI / PR	143 A8 / 155 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO 327



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico Implement per rimorchi ed altre macchine agricole destinate a vari usi, in particolare su pascoli
- Ampia superficie d'appoggio per una ridotta pressione sul terreno e un'ottima stabilità della macchina (con dispositivi di lavoro)
- Profilo rispettoso delle piante e del terreno
- Profilo non direzionale, con ridotta resistenza al rotolamento e buona capacità autopulente

Informazioni tecniche

Articolo n°	15212559
EAN	8903635010227
Dimensione valida pneumatico	500 / 55 - 20
LI / SI / PR	143 A8 / 155 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO 327
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,26
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	503
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1058
Stat. Raggio (SLR) [mm]	464
Circonferenza di rotolamento [mm]	3063
Profondità del battistrada [mm]	13,5
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 A8	2725	40	Ruota motrice	3,25	
155 A8	3875	40	Free Rolling	3,25	