

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15212582
Dimensione valida pneumatico	500 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotation 331



Note e caratteristiche

- L'Alliance 331 è ideale per impieghi su strada e fuoristrada in agricoltura, ad es. per trattori, rimorchi agricoli e veicoli simili
- Le sue caratteristiche principali sono l'elevata capacità di carico e la bassa pressione di gonfiaggio
- Può essere utilizzato in alternativa alle convenzionali gomme per trattori e al montaggio in gemellato, in quanto offre una trazione e una capacità di carico elevate preservando al contempo il terreno
- Questo pneumatico è omologato per una velocità massima di 50 km/h e, quindi, è adatto anche a camion e rimorchi fuoristrada
- La forte carcassa di nylon e la speciale mescola di gomma rendono questo pneumatico estremamente durevole

Informazioni tecniche

Articolo n°	15212582
EAN	8903635001980
Dimensione valida pneumatico	500 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotation 331
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,14
Dimensione raccomandata del cerchione	AG16.00
Dimensione ammissibile del cerchione	16.00DC
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	503
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1172
Stat. Raggio (SLR) [mm]	519
Circonferenza di rotolamento [mm]	3472
Profondità del battistrada [mm]	39,0
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
151 A8	3450	40	Ruota motrice	3,20	
163 A8	4875	40	Free Rolling	3,20	