

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15212595
Dimensione valida pneumatico	550 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	147 A8 / 159 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotation 331



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- L'Alliance 331 è ideale per impieghi su strada e fuoristrada in agricoltura, ad es. per trattori, rimorchi agricoli e veicoli simili
- Le sue caratteristiche principali sono l'elevata capacità di carico e la bassa pressione di gonfiaggio
- Può essere utilizzato in alternativa alle convenzionali gomme per trattori e al montaggio in gemellato, in quanto offre una trazione e una capacità di carico elevate preservando al contempo il terreno
- Questo pneumatico è omologato per una velocità massima di 50 km/h e, quindi, è adatto anche a camion e rimorchi fuoristrada
- La forte carcassa di nylon e la speciale mescola di gomma rendono questo pneumatico estremamente durevole

Informazioni tecniche

Articolo n°	15212595
EAN	7291050013161
Dimensione valida pneumatico	550 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	147 A8 / 159 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotation 331
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,55
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00DC
Dimensione ammissibile del cerchione	18.00DC, 20.00DC
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	550
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1070
Stat. Raggio (SLR) [mm]	488
Circonferenza di rotolamento [mm]	3271
Profondità del battistrada [mm]	39,0
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
147 A8	3075	40	Ruota motrice	2,40	
159 A8	4375	40	Free Rolling	2,40	