

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15212616
Dimensione valida pneumatico	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 166 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotation 328



## Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation per veicoli trainati
- Anche per trattori (prato a rotoli)
- Profilo rispettoso del terreno

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15212616
EAN	8903635003274
Dimensione valida pneumatico	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 166 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Flotation 328
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,80
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	550
Larghezza del profilo [mm]	26
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1238
Stat. Raggio (SLR) [mm]	540
Indice del raggio di velocità (SRI)	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	3765
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 A8	3750	40	Ruota motrice	3,00	
166 A8	5300	40	Free Rolling	3,00	