

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15212625
Dimensione valida pneumatico	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 166 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	328 Value Plus



ALLIANCE

Note e caratteristiche

- Pneumatico Flotation con profilo di trazione per condizioni di impiego leggero, ad es. su apparecchi di lavoro trainati o semiportati quali rimorchi agricoli, presse per balle, ecc.
- Ottima capacità autopulente grazie al design del profilo di trazione con contemporanea salvaguardia del terreno
- Inoltre, le spalle arrotondate del profilo salvaguardano le superfici verdi e le piante
- Non adatto a veicoli da trasporto pesanti né a lunghi tratti su strada con carichi elevati

Informazioni tecniche

Articolo n°	15212625
EAN	8903635011354
Dimensione valida pneumatico	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 166 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	328 Value Plus
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	85,60
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00DC
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	550
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1238
Stat. Raggio (SLR) [mm]	540
Circonferenza di rotolamento [mm]	3765
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	30x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 A8	3750	40	Ruota motrice	3,00	
166 A8	5300	40	Free Rolling	3,00	