

## PNEUMATICI

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici             |
| Articolo n°                  | 15212643               |
| Dimensione valida pneumatico | 600 / 40 - 22.5        |
| LI / SI / PR                 | 173 A6 / 169 A8, 18 PR |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marchio                      | Alliance               |
| Profilo                      | Flotation 331          |



## Note e caratteristiche

- L'Alliance 331 HD è uno pneumatico da escavatore, progettato per il trasporto di carichi pesanti in condizioni difficili
- L'Alliance 331 HD sostituisce il montaggio in gemellato per piccole pale caricatrici da 7.000 a 25.000 kg
- Questo pneumatico offre un'ottima stabilità, un elevato comfort di marcia e una buona manovrabilità della macchina
- Questo pneumatico ha inoltre eccellenti capacità autopulenti, un'elevata trazione ed offre buone prestazioni su strada
- La speciale struttura Heavy Duty e la zona del tallone rinforzata rendono questo pneumatico particolarmente robusto e resistente

## Informazioni tecniche

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Articolo n°                            | 15212643               |
| EAN                                    | 7291050041331          |
| Dimensione valida pneumatico           | 600 / 40 - 22.5        |
| LI / SI / PR                           | 173 A6 / 169 A8, 18 PR |
| TL/TT                                  | TL                     |
| Marchio                                | Alliance               |
| Profilo                                | Flotation 331          |
| Proprietà della carcassa               | HD                     |
| Antistatico                            | no                     |
| Colore degli pneumatici                | Nero                   |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 93,78                  |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 20.00DC                |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 6,00                   |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 600                    |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1100                   |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 505                    |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 3280                   |
| Profondità del battistrada [mm]        | 39,0                   |
| E-Ready                                | no                     |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 173 A6 | 6500                    | 30              |                      | 6,00                        |                   |
| 169 A8 | 5800                    | 40              |                      | 6,00                        |                   |